



UTILISATION

Pantalon de protection scie à chaîne classe 1, 20m/s. Design A

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
Conforme à la norme EN 381-5:1995. type A -classe
1- 20 m/s.
Certificat 2777/13371-01/E00-00 délivré par Satra

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Doublure protection Coolmax® 140g. Renforts carre, genoux, en Armortex®/Kevlar®. Avant en polycoton 245 gr traité antistatisme et déperlant Teflon® Shield+. Bas de pantalon et cuisse droite en Cordura® enduit. Arrière en Nylon ripstop stretch 4 ways 180g traité Teflon Shield+. Bande de mesh respirante 280g. 2 poches italiennes avant avec fermeture zip. Une poche plaquée avec rabat anti-poussière. Support clé à bougie. Ceinture élastiquée, boutons pour bretelles. Bouton de fermeture Cobrax® by RIRI®. Bumper de protection hanche droite.
Poids total en Taille M: 1.35 kg.
Tailles du XS au 4XL

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité
2 coloris disponibles : gris ou rouge

LES ATOUTS

Lavage 40 degrés. Forte visibilité avant et arrière
Dos bavette enveloppante avec poche pansement
Guêtres amovible avec crochets de fixation
ZIPSOL pour poches adaptables