



## UTILISATION

Pantalon de protection de scie à chaîne Haute Visibilité particulièrement recommandée pour les travaux en bord de route, chemins de fer, ville. Classe 3, 28m/s Design A

## CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425  
Conforme à la norme EN 20471 : 2013 +A1 : 2016 classe 2 RIS TOM 3279 issue 1 (orange). EN 381-5 : 1995 classe 3 Design A. Certificat 2777/13377-01/E00-00 délivré par SATRA, organisme notifié 2777.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 9 couches. Doublure polyester mesh extensible.  
Polyester coloris jaune HV hydrophobe.  
2 poches italiennes à l'avant. 1 poche à clé à bougie. 1 poche mètre anti retour. 1 bride porte outils  
Ceinture élastiquée, boutons pour bretelles.  
Dos bavette enveloppante.  
Entrejambe 78 à 86 suivant la taille.  
Poids total : 1.5 kg.  
Tailles du XS à 3XL en orange  
Tailles du XS à 4XL en jaune

## APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10  
Sous conditionnement à l'unité

## LES ATOUS

Lavage 40 degrés  
Bande Haute Visibilité 3M.  
ZIPSOL® pour poches adaptables  
Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement.