

AVANTAGES :

- ✚ Action rapide et très puissante, avec inhibiteur de corrosion.
- ✚ Contient un inhibiteur de corrosion qui réduit l'attaque des métaux et permet de dissoudre les dépôts avec une attaque minimale du métal sain.
- ✚ Sa viscosité lui donne une bonne adhérence sur surfaces verticales

PROPRIÉTÉS

DECAPSOL PRO décape le béton sur les bétonnières et le matériel de maçonnerie.

DECAPSOL PRO décape des laitances sur les carrelages après la pose.

DECAPSOL PRO décape les sols ciment avant mise en peinture.

DECAPSOL PRO dérouille les métaux ferreux.

DECAPSOL PRO détartre les circuits des chaudières, tunnels lavage ; les piscines, urinoirs, sanitaires, ...

DECAPSOL PRO décape les mousses, les algues sur les murs, les pierres, les briques, les toitures, les terrasses...

DECAPSOL PRO dissout les oxydes de fer, magnétites, phosphates, sulfures, carbonate de calcium, phosphates de magnésium.

DECAPSOL PRO n'est pas actif sur anhydrites, silicates, kaolins, silices (pour tartre siliceux, silicates et dérochage, carrelages, etc..)

DECAPSOL PRO assure un détartrage sans nécessiter le démontage des appareils.

DECAPSOL PRO est approprié pour : l'acier au carbone, l'acier à faible teneur en chrome, la fonte, le bronze, le cupro nickel, le monel.

Ne pas utiliser **DECAPSOL PRO** sur l'acier inoxydable, le titane, le zinc, l'aluminium, le chrome-acier galvanisé.

MODE D'EMPLOI :

DECAPSOL PRO s'applique pur directement sur la surface, manuellement ou par pulvérisation.

- Décapant de sol ciment avant mise en peinture pur à dilution 1/2.

- Décapage de laitance de ciment sur carrelage dilution 1/10 à 1/15.

- Détartrage des circuits dilution 1/2 à 1/4.

- Elimination des dépôts organiques (*mousses, algues*) dilution 1/2 à 1/4.

- Dérouillage à froid dilution 1/2 à 1/4.

- Elimination des sels minéraux sur murs dilution 1/2 à 1/10.

Pour les sols en ciment :

- Ne pas appliquer sur sol sec, mouiller à l'eau au préalable.

- Rincer en brossant avec un balai dur.

Sur les surfaces métalliques :

- Neutraliser en fin de rinçage avec une solution alcaline .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **ÉTAT PHYSIQUE** : liquide

- **COULEUR** : incolore à jaune

SÉCURITÉ TRAVAIL et TRANSPORT : Voir FDS

DECAPSOL PRO s'utilise si possible avec des gants, des lunettes et un tablier.

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.