

**AVANTAGES :**

- ❖ Protecteur, limiteur de corrosion
- ❖ Protecteur anti-humidité
- ❖ Permet une imprégnation sur métaux poreux et sur bois
- ❖ Très pratique, facile à mettre en oeuvre

**PROPRIETES :**

**JET BITUME PROTECT** est une préparation à base de dérivés bitumineux et d'agents facilitant son imprégnation...

**JET BITUME PROTECT :**

- Constitue un revêtement protecteur anticorrosion de supports et surfaces métalliques, en fonte ou en acier, en limitant leur dégradation par la corrosion, la rouille et notamment lorsque la protection initiale a disparu sur :
  - ♦ Plaques, marches d'escalier en tôles armées, perforées ou gaufrées.
  - ♦ Caillebotis, passerelles, clôtures, barrières en acier.
  - ♦ Tuyauteries, canalisations, citernes de stockage en acier.
  - ♦ Engins, matériels de chantiers, de carrières ou portuaires
  - ♦ Châssis, matériels de manutention, engins agricoles, de TP...
- Protège le bois contre l'humidité, le pourrissement aussi bien en préventif qu'en curatif :
  - ♦ Pieds de poteaux, pieux, passerelles, portiques.

- ♦ Equipements en bois au contact du sol ou soumis à l'humidité.
- ♦ Bases de bungalows, chalets en bois détériorés par l'eau
  - Assure une étanchéité parfaite car est totalement imperméable à l'eau.
  - Prolonge la durée de vie des matériaux dégradés ou oxydés par l'humidité

**MODE D'EMPLOI :**

Appliquer sur une surface propre, non grasse, dépeussée et sèche. Eliminer les particules non adhérentes de corrosion.  
Agiter l'aérosol puis pulvériser, aérosol tête en haut, à une distance de 15 à 20 cm de la surface à traiter, une très fine couche de revêtement protecteur.  
Attendre quelques minutes et terminer par 2 fines couches croisées.

**IMPORTANT :** Après pulvérisation, purger l'aérosol tête en bas pendant 3 à 3 secondes afin de nettoyer la valve et le diffuseur et d'éviter l'obturation de celui-ci.

**SÉCURITÉ TRAVAIL ET TRANSPORT :** Voir la **F.D.S.**

*Nota : Le contenu de cette documentation émane de nos recherches et de notre connaissance du produit  
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.*